

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

THIS PAGE BLANK (USPTO)

19



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Offic européen des brevets

11

Numéro de publication:

0 354 084
A1

12

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

21

Numéro de dépôt: 89402031.2

51

Int. Cl.⁵: E 04 C 1/39

22

Date de dépôt: 17.07.89

30

Priorité: 21.07.88 FR 8809886

43

Date de publication de la demande:
07.02.90 Bulletin 90/06

84

Etats contractants désignés:
BE CH DE ES GB IT LI LU NL

71

Demandeur: SOCIETE DE PREFABRICATION DE
MATERIAUX DE CONSTRUCTION SOPREFA
Route de Condé Ciry-Salsogne
F-02220 Braine (FR)

72

Inventeur: Sicard, Denis
3 rue Jeanne Jauquet
F-02200 Soissons (FR)

74


Mandataire: Portal, Gérard et al
Cabinet Beau de Loménie 55, rue d'Amsterdam
F-75008 Paris (FR)

54

Eléments de corniche en béton.

57

La présente invention concerne un élément de corniche en béton comportant une semelle (1) d'épaisseur et de longueur suffisantes pour assurer l'assise dudit élément, deux parois verticales (3) et (4) disposées de part et d'autre de ladite semelle, une paroi frontale (5) dont la face extérieure présente en coupe une forme de S (ou moulurée) et une paroi supérieure (7) plane s'appuyant sur les faces supérieures desdites parois verticales et de ladite paroi frontale, ladite paroi supérieure ayant une surface supérieure sensiblement plane et ménageant, entre les parois sur lesquelles elle s'appuie et la semelle, deux ouvertures (8) et (9).



EP 0 354 084 A1

D scripti n

El'ements d c rnich n béton

La présente inv ntion concerne des éléments de corniche en béton.

La corniche d'une construction, c'est l'ensemble d s éléments en forme de moulure et en surplomb que l'on dispose entre le haut d'un mur et le toit de ladite construction.

La corniche est généralement constituée par l'assemblage côte à côte, sur un même plan, d'une série de pierres présentant des surfaces supérieure et inférieure planes et une surface frontale moulurée.

Il a été mis au point, et cela constitue la base de la présente invention, un élément de corniche en béton comportant une semelle d'épaisseur et de longueur suffisantes pour assurer l'assise dudit élément, deux parois verticales disposées de part et d'autre de ladite semelle, une paroi frontale dont la face extérieure présente en coupe une forme de S et une paroi supérieure plane s'appuyant sur les faces supérieures desdites parois verticales et de ladite paroi frontale, ladite paroi supérieure ayant une surface supérieure sensiblement plane et ménagée ant, entre les parois sur lesquelles elle s'appuie et la semelle, deux ouvertures.

Dans cette définition de l'invention, il a été indiqué que la paroi frontale avait une face extérieure, en coupe, en forme de S. Il s'agit là de la réalisation la plus courante de l'invention, mais il est clair que la face extérieure avant de la corniche peut avoir toute autre forme galbée ou moulurée.

L'élément de corniche selon la présente invention peut être illustré sur la figure 1. Cette figure illustre un exemple non limitatif quant au détail des formes, un exemple de mise en oeuvre de l'invention. D'autres caractéristiques optionnelles de l'invention apparaîtront dans la description de cet exemple. La figure 1 illustre, en coupe longitudinale, un élément de corniche selon l'invention.

Sur cette figure, on voit que ledit élément moulé en béton est formé de :

- une semelle 1 présentant une face inférieure plane et ayant une épaisseur et une longueur suffisantes pour assurer l'assise de l'élément; c'est dire que les dimensions de la face inférieure 2 et l'paisseur de ladite semelle sont, d'une part, adaptées au mur sur lequel l'élément est posé et, d'autre part, sont telles que ledit élément n'est pas naturellement entraîné vers un basculement en avant, malgré l'existence de la partie avant de l'élément qui forme un poids en porte à faux,

- deux parois verticales 3 et 4 disposées aux deux extrémités de ladite semelle et perpendiculaires à celle-ci,

- une paroi frontale 5 dont la face extérieure 6 présente en coupe une forme en S (ou une forme moulurée); la partie inférieure de cette paroi frontale est solidaire de ladite semelle et la partie supérieure de cette paroi frontale sera solidaire de la paroi supérieure de l'élément,

- une paroi supérieure 7 de l'élément : cette paroi supérieure est sensiblement un parallélépipède

rectangle solidaire, d'une part, de la partie supérieure de la paroi frontale 5 et, d'autre part, des faces supérieures des deux parois verticales 3 et 4. Cette paroi supérieure permet donc de délimiter deux ouvertures 8 et 9; l'ouverture 8 étant délimitée par l'espace entre la face interne de la paroi frontale, la face inférieure de la paroi supérieure et la face avant de la paroi verticale 4; l'ouverture 9 étant délimitée par la face supérieure de la semelle 1, par les faces en regard des parois verticales 3 et 4 et par la face inférieure de la paroi supérieure.

Comme on l'a indiqué, l'élément de corniche selon la présente invention est moulé en une seule pièce.

L'avantage essentiel de l'élément de corniche selon l'invention est que, présentant un aspect classique, il est cependant considérablement allégé par rapport aux éléments correspondants précédemment utilisés.

Mais l'élément de corniche selon l'invention présente également l'avantage, moyennant certains aménagements éventuels, de pouvoir donner naissance à des éléments de corniche dérivés présentant ces propriétés intéressantes.

Les aménagements éventuels sont essentiellement des encoches ménagées dans la partie arrière de la paroi supérieure 7. Cette partie arrière est celle qui forme la paroi supérieure de l'ouverture 9. Ces encoches sont représentées en 10 et 11 sur la figure 1, elles sont disposées sur toute la largeur de l'élément (donc perpendiculairement au plan de coupe de ladite figure 1) et sont soit sur la face supérieure (encoche 10), soit sur la face inférieure (encoche 11) de ladite paroi supérieure.

Ces encoches sont telles qu'elles permettent par un simple choc de détruire cette partie arrière de la paroi supérieure.

On obtient ainsi un nouvel élément de corniche que l'on a représenté, en coupe longitudinale, sur la figure 2.

Sur cette figure, on retrouve tous les éléments constitutifs de l'élément de corniche représenté sur la figure 1 et notamment la semelle, les parois verticales, la paroi frontale et la paroi supérieure 7, cette paroi supérieure étant cependant limitée à sa partie avant, c'est-à-dire à sa partie qui s'étend de la partie supérieure de la paroi frontale jusqu'à la partie supérieure de la paroi verticale 4.

Ce nouvel élément de corniche fait partie intégrante de l'invention quel que soit son mode de fabrication, c'est-à-dire qu'il soit obtenu à partir d'un élément de corniche précédemment décrit, par destruction de la partie arrière de la paroi supérieure ou par moulage direct.

Ce nouvel élément de corniche présente dans le domaine de la construction un avantage substantiel, à savoir qu'il permet d'utiliser l'ouverture 9 (qui ne comporte plus de paroi supérieure) pour réaliser l chaînage du haut du mur sur lequel la corniche sera disposée.

De plus, ce nouvel élément de corniche présente, moyennant certains aménagements, la possibilité de

réaliser aisément un troisième élément de corniche. L'aménagement considéré est une encoche 12 ménagée à la partie inférieure de la paroi verticale arrière 3. Cette encoche 12, ménagée sur toute la largeur de l'élément, permet par simple choc sur la paroi arrière 3 de détruire cette paroi.

On obtient ainsi un nouvel élément de corniche que l'on a représenté, en coupe longitudinale, sur la figure 3.

Sur cette figure, on retrouve tous les éléments constitutifs de l'élément de corniche représenté sur la figure 1, à l'exception de la partie arrière de la paroi supérieure 7 et de la paroi verticale arrière 3.

Ce nouvel élément de corniche fait partie intégrante de l'invention quel que soit son mode de fabrication, c'est-à-dire qu'il soit obtenu à partir du nouvel élément de corniche décrit à la figure 1 par destruction, grâce aux encoches, de la partie arrière de la paroi supérieure, d'une part, et de la paroi verticale arrière, d'autre part, ou bien par moulage direct.

Ce nouvel élément de corniche présente dans le domaine de la construction des avantages notables;

en effet, la face supérieure de la semelle 1 peut être l'objet de diverses utilisations: par exemple, elle peut être employée comme surface de support pour réaliser un chaînage de plancher ou un chaînage de plafond et elle peut servir de surface réceptrice des éléments qui constitueront le plancher (ou le plafond).

Revendications

1. Elément de corniche en béton comportant une semelle (1) d'épaisseur et de longueur suffisantes pour assurer l'assise dudit élément, deux parois verticales (3) et (4) disposées de part et d'autre de ladite semelle, une paroi frontale (5) dont la face extérieure présente en coupe une forme de S (ou moulurée) et une paroi supérieure (7) plane s'appuyant sur les faces supérieures desdites parois verticales et de ladite paroi frontale, ladite paroi supérieure ayant une surface supérieure sensiblement plane et ménageant, entre les parois sur lesquelles elle s'appuie et la semelle, deux ouvertures (8) et (9).

2. Elément de corniche selon la revendication 1, caractérisé en ce que la paroi supérieure (7) comporte dans sa partie arrière des encoches telles que (10) et (11) permettant de casser ladite partie arrière de ladite paroi supérieure.

3. Elément de corniche selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que la paroi verticale arrière (3) comporte à sa base une encoche permettant la suppression de ladite paroi verticale arrière.

4. Elément de corniche selon la revendication 1, caractérisé en ce que la partie arrière de la paroi supérieure (7) est supprimée.

5. Elément de corniche selon la revendication 4, caractérisé en ce que la paroi verticale arrière (3) est supprimée.

35

40

45

50

55

60

65

3

THIS PAGE BLANK (USPTO)

THIS PAGE BLANK (USPTO)




Fig. 1

THIS PAGE BLANK (USPTO)

THIS PAGE BLANK (USPTO)

Fig 2





Fig 3



THIS PAGE BLANK (USPTO)

THIS PAGE BLANK (USPTO)



DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int. Cl.5)
Y	M.MITTAG: "BAUKONSTRUKTIONSLEHRE" 15.edition, 1971, pages 30,91,92,174,175, Institut für Bauplanung und Bautechnik, Detmold, D; * page 30, tableau 2; pages 91,92; figures et texte 51-57,62-64,69-75; page 174, figure 9, indicie h; page 175, figure 19 *	1-5	E 04 C 1/39
Y	FR-A-2 570 412 (G. CORNEGLIO) * figure *	1-5	
Y	DE-U-8 402 703 (BBZ GMBH) * figure 1; revendications 1,9,10 *	2-5	
A	DE-A-3 042 584 (L. CORNELISSEN) * figures 1-3; page 2 *	1	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl.5)
			E 04 C E 04 F
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche BERLIN		Date d'achèvement de la recherche 13-10-1989	Examineur BOUSQUET K.C.E.
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES			
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant	

THIS PAGE BLANK (USPTO)